

Intellio ILN-120SD36X

PTZ hálózati kamera

360° ütközés nélküli elforgás
 36-szoros zoom
 Day and Night kivitel
 Intelligens vezérlési lehetőség
 IP66 szabvány
 Kültéri kivitel
 H.264 videó tömörítés



Technikai Specifikáció - ILN-120SD36X PTZ IP kamera

Kamera	
Képezékelő	1/4" Sony CCD
Felbontás	704x576
Minimális megvilágítás	1.4Lux/F1.4 (Color), 0.01Lux/F1.4 (B/W)
Jel/zaj viszony	50dB
Digitális Zoom	Akár 12x
Forgatás és bólintás	
Forgatási tartomány	360°, ütközés nélküli
Forgatási sebesség	manuális üzemmódban: 0.3°/s-300°/s, preset üzemmódban: ~400°/s
Bólintási tartomány	0°~90°, automatikus átfordulás
Bólintási sebesség	manuális üzemmódban: 0.5°~60°/s, preset üzemmódban: akár 160°/s
Objektív	
Zoom tartomány	36x Zoom (3.4-122.4 mm)
Zoom sebesség	~4.0 sec. (széles látószögből szűk látószögbe váltás)
Látómező	57.8°(széles látószög), 1.7° (szűk látószög)
Objektív átfogás	F1.6-F4.5

Hálózat	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 Interface
Video tömörítés	H.264, Dual-Stream
Kommunikációs protokollok	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP addible)
Mozgásérzékelés	Több téglalap alakú maszk definiálható
Általános	
Tápegység	24VAC, 3A
Fogyasztás	30W max. (bekapcsolt fűtéssel)
Működési hőmérséklet	-30°C ~ 60°C (kültéri)
Páratartalom	Akár 90%
Burkolat	IP66 szabvány (kültéri)
Villámvédelem	korlátozott villámvédelem
Méreték	Kamera átmérő: Ø243(mm) Kamera magasság: 287(mm) Kar hossza: 31 cm
Súly (körülbelül)	5kg